

## ダブルナットキャップ

製品用途 // アンカー・ケミカルアンカー・Uボルト・各種ナット



ブラック



ホワイト



ブラウン【特注色】




グレー



アイボリー




クリア【特注色】



M16～M60

3D 断面図



M10～M12 :W3/8～W3/4

3D 断面図

2D 図面 PDFにて御用意できます。

材質 軟質塩化ビニール

温度 常温で60℃以下で使用して下さい。

## PRODUCT CONCEPT



ネジ

接着不要

オリジナル

抜防止

当社オリジナル商品の特長であるキャップ内側のネジ切り構造により、キャップ装着時の接着剤及びビニールテープによる2次加工を一切不要にし、**下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。**

施工現場にて“ワンブッシュ”取付の新しいカタチ。

また、密着性が高いため強力な防錆効果があります。

防水施工：キャップ内及びキャップ縁を充填剤にてコーキング処理することで防水処理ができます。

キャップを装着したボルトを交換・点検及び改修工事を行う際は、防錆効果によりボルト・ナットの錆つきが少ない為、作業効率が向上します。接着及び防水処理には、専用接着剤を使用して下さい。

呼び	品番	サイズ	H1×H2	標準色
ミリ	A 30206-0010	M10	31×15	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
	A 30206-0012	M12	40×20	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
	A 30206-0016	M16	51×25	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
	A 30206-0020	M20	62×30	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
	A 30206-0022	M22	76×40	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
	A 30206-0024	M24	88×50	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
	A 30206-0030	M30	108×60	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
	A 30206-0036	M36	138×80	ブラック：グレー
	A 30206-0042	M42	158×90	ブラック：グレー
	A 30206-0048	M48	166×90	ブラック：グレー
A 30206-0056	M56	180×90	ブラック：グレー	
A 30206-0060	M60	186×90	ブラック：グレー	
呼び	品番	サイズ	H1×H2	標準色
ウイット	A 30206-03/8	W3/8	31×15	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
	A 30206-01/2	W1/2	40×20	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
	A 30206-05/8	W5/8	56×30	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
	A 30206-03/4	W3/4	72×40	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー

製品の改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。

記載の仕様は2013年6月現在のものです。本カタログの一部又は全部の無断複製は固く禁じます。

ANNWAY JAPAN

株式会社 アンウェイジャパン

〒356-0051 埼玉県ふじみ野市亀久保 1187-1

tel : 049-256-5155 fax : 049-256-6101