


H鋼キャップ

製品用途 // H鋼



2D図面 PDFにて御用意できます。

材質 軟質塩化ビニール

温度 常温で60°C以下で使用して下さい。

PRODUCT CONCEPT 

作業中及び施工後の安全確保と切断面の防錆用にご使用して下さい。
また密着させることで切断面の錆をおさえる効果があります。
接着及び防水処理には、専用接着剤を使用して下さい。

品番	サイズ	W1×W2×H	標準色
A30215-0100	H100	100×100×30	ブラック：グレー：イエロー
A30215-0125	H125	125×125×30	ブラック：グレー：イエロー
A30215-0150	H150	150×150×30	ブラック：グレー：イエロー
A30215-0175	H175	175×175×40	ブラック：グレー：イエロー
A30215-0200	H200	200×200×50	ブラック：グレー：イエロー
A30215-0300	H300	300×300×50	ブラック：グレー：イエロー

製品の改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。

記載の仕様は2013年6月現在のものです。本カタログの一部又は全部の無断複製は固く禁じます。

ANNWAY JAPAN

株式会社 アンウェイジャパン

〒356-0051 埼玉県ふじみ野市亀久保 1187-1

tel : 049-256-5155 fax : 049-256-6101