

## アンカーナットキャップ

製品用途 // オールアンカーCタイプ (心棒打込み式)



ブラック



ホワイト





ブラウン【特注色】



グレー



アイボリー



3D断面図

2D図面 PDFにて御用意できます。

材質 軟質塩化ビニール

温度 常温で60℃以下で使用して下さい。

## PRODUCT CONCEPT



ネジ

接着不要

オリジナル

抜防止

キャップ内側にネジを切っており、キャップ装着時の接着剤及びビニールテープによる2次加工を一切不要にしました。

施工現場にて“ワンプッシュ”取付の新しいカタチ。

当社オリジナル商品の特長であるキャップ内側のネジ切り構造により下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。

また、密着性が高いため強力な防錆効果があります。

防水施工：キャップ内及びキャップ縁を充填剤にてコーキング処理することで防水処理ができます。

キャップを装着したボルトを交換・点検及び改修工事を行う際は、防錆効果によりボルト・ナットの錆つきが少ない為、作業効率が向上します。接着及び防水処理には、専用接着剤を使用して下さい。

呼び	品番	サイズ	H1×H2	標準色
ミ リ	A30221-0006	M6	22×15	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30221-0008	M8	25×15	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30221-0010	M10	26×15	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30221-0012	M12	33×20	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30221-0016	M16	41×25	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30221-0020	M20	50×30	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
呼び	品番	サイズ	H1×H2	標準色
ウ イ ツ ト	A30221-01/4	W1/4	22×15	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30221-05/16	W5/16	25×15	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30221-03/8	W3/8	26×15	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー
	A30221-01/2	W1/2	33×20	ブラック:ホワイト:グレー:アイボリー

製品の改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。

記載の仕様は2013年6月現在のものです。本カタログの一部又は全部の無断複製は固く禁じます。

ANNWAY JAPAN

株式会社 アンウェイジャパン

〒356-0051 埼玉県ふじみ野市亀久保 1187-1

tel : 049-256-5155 fax : 049-256-6101