


リップ溝形鋼キャップ

製品用途 // リップ溝形鋼・C型チャンネル



2D図面 PDFにて御用意できます。

材質 軟質塩化ビニール

温度 常温で60℃以下で使用して下さい。

PRODUCT CONCEPT 

作業中及び施工後の安全確保と切断面の保護及び防錆用に使用して下さい。

配管及び配線、太陽光発電パネル用架台端の安全保護。

また密着させることで切断面の錆をおさえる効果があります。

接着及び防水処理には、専用接着剤を使用して下さい。

品番	サイズ	W1×W2×H×D	標準色
A30224-C60A	C60A	60×30×10×1.6	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
A30224-C60B	C60B	60×30×10×2.3	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
A30224-C75A	C75A	75×45×15×1.6	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
A30224-C75B	C75B	75×45×15×2.3	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
A30224-100A	C100A	100×50×20×1.6	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
A30224-100B	C100B	100×50×20×2.3	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
A30224-100C	C100C	100×50×20×3.2	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
A30224-150C	C150C	150×50×20×3.2	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー
A30224-200C	C200C	200×75×20×3.2	ブラック：ホワイト：グレー：アイボリー

製品の改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。

記載の仕様は2013年6月現在のものです。本カタログの一部又は全部の無断複製は固く禁じます。

ANNWAY JAPAN

株式会社 アンウェイジャパン

〒356-0051 埼玉県ふじみ野市亀久保 1187-1

tel : 049-256-5155 fax : 049-256-6101