


## ハイテンションナットワッシャー付キャップ

製品用途 // 六角高力ナット



グレー



3D 断面図



シリコン系接着剤

**2D 図面** PDFにて御用意できます。

**材 質** 軟質塩化ビニール

**温 度** 常温で60℃以下で使用して下さい。

## PRODUCT CONCEPT



ネジ

接着不要

オリジナル

抜防止

ハイテンションナットワッシャー付キャップを使用することで鋼橋での六角ハイテンションナットとボルトの突出部分の錆をおさえる効果があります。当社オリジナル商品の特長であるキャップ内側のネジ切り構造により、装着後キャップがボルトから抜けにくく、作業の効率化に貢献します。密着性が高いため強力な防錆効果があります。

キャップ内側及び縁を充填剤でシールすることによりキャップ内側への水の侵入を防ぎます。

接着及び防水処理には、専用接着剤を推奨します。

呼び	品 番	サイズ	A×B×C×D	標 準 色
ミ リ	A30230-0012	M 12	20×12×4×2.6	ブラック：グレー
	A30230-0016	M 16	20×16×5×3.2	ブラック：グレー
	A30230-0020	M 20	22×20×5×4.0	ブラック：グレー
	A30230-0022	M 22	25×22×6×4.4	ブラック：グレー
	A30230-0024	M 24	28×24×6×4.8	ブラック：グレー
	A30230-0027	M 27	30×27×6×5.6	ブラック：グレー
	A30230-0030	M 30	32×30×8×6.0	ブラック：グレー

製品の改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。

記載の仕様は2013年6月現在のものです。本カタログの一部又は全部の無断複写は固く禁じます。

# ANNWAY JAPAN

## 株式会社 アンウェイジャパン

〒356-0051 埼玉県ふじみ野市亀久保 1187-1

tel : 049-256-5155 fax : 049-256-6101