


ハイテンションボルトワッシャー付キャップ

製品用途 // 六角高力ボルト



グレー



3D断面図



シリコン系接着剤

2D図面 PDFにて御用意できます。

材質 軟質塩化ビニール

温度 常温で60℃以下で使用して下さい。

PRODUCT CONCEPT



ネジ

接着不要

オリジナル

抜防止

ハイテンションボルトワッシャー付キャップを使用することで鋼橋での六角ハイテンションボルト頭部と丸ワッシャー部分の錆をおさえる効果があります。

またキャップ内側及び縁を充填剤でシールすることによりキャップ内側への水の侵入を防ぎます。

接着及び防水処理には、専用接着剤を推奨します。

呼び	品番	サイズ	A×B×C	標準色
シリ	A30231-0012	M12	8×4×26	ブラック：グレー
	A30231-0016	M16	10×5×32	ブラック：グレー
	A30231-0020	M20	13×5×40	ブラック：グレー
	A30231-0022	M22	14×6×44	ブラック：グレー
	A30231-0024	M24	15×6×48	ブラック：グレー
	A30231-0027	M27	17×6×56	ブラック：グレー
	A30231-0030	M30	19×8×60	ブラック：グレー

製品の改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。

記載の仕様は2013年6月現在のものです。本カタログの一部又は全部の無断複写は固く禁じます。

ANNWAY JAPAN

株式会社 アンウェイジャパン

〒356-0051 埼玉県ふじみ野市亀久保 1187-1

tel : 049-256-5155 fax : 049-256-6101